



Secadora para aplicaciones de lavandería semicomercial

CD10

Características

- Tambor de acero galvanizado
- Los paneles superior, delantero y laterales suministrados de serie son de color blanco
- La puerta ofrece una apertura de 180° para mayor facilidad de carga y descarga
- Filtro de pelusa de gran tamaño localizado en la parte delantera, para más facilidad de limpieza
- El silencioso ventilador de escape asegura tiempos de secado cortos y un bajo coste de explotación
- 5 programas de secado

Opciones

- Los paneles superior, delantero y laterales en acero inoxidable
- Versión monedera para aplicaciones de lavandería autoservicio



OPCIONAL

CD10

Capacidad	
Volumen del tambor	201 l
Motor	
Potencia del motor	0,25 kW
La salida de aire	
Diámetro de la salida de aire	102 mm
Calentamiento	
Eléctrico	5,35 kW
Conexiones	
Conexión de gas	9,5 mm
Calefacción de gas	25.000 BTU/h
Conexiones eléctrico	E- 120/240/60/1-30A - 120/280/60/1-30A - 220/60/1-30A - 230/50/1-30 A - 400/50/3-15A G- 120/60/1-15A - 220/60/1-10A - 230/50/1-10A
Datos de transporte	
Peso bruto	OPL: E - 70 kg / G - 73 kg - Vend: E - 73 kg / G - 75 kg
Peso neto	OPL: E - 66 kg / G - 68 kg - Vend: E - 68 kg / G - 70 kg
Dimensiones AxAxP	OPL: 1027x683x711 mm - Vend: 1126x683x711 mm
Dimensiones embalaje AxAxP	1156x737x832 mm
Volumen	0,71 m ³

A B C D E F G H I J K

OPL*	1027	1006*	392*	102*	391	683	114*	10	203	711	597
VEND	1126	1006*	392*	102*	391	683	114*	10	203	711	597

*Con las patas de nivelación giradas en la base.

