



Unidad apilada para aplicaciones de lavandería semicomercial

CS10

Características

- Completamente independiente: puede montarse sobre cualquier piso y a cualquier altura
- Doble capacidad en el mismo espacio de suelo
- Los paneles superior, delantero y laterales suministrados de serie son de color blanco
- Tambor exterior e interior de acero inoxidable
- El recipiente de jabón rediseñado incluye cuatro compartimentos
- Extracción con fuerza G 440
 - elimina más humedad
 - disminuye al mínimo el tiempo de secado y los costes de electricidad
- 6 programas de lavado con posibilidad de programar opciones de modificación de ciclo
 - añadir prelavado
 - tiempo extra de lavado
 - aclarado extra
- 5 programas de secado

Opciones

- Los paneles superior, delantero y laterales en acero inoxidable
- Versión monedera para aplicaciones de lavandería autoservicios



OPCIONAL

CS10

Capacidad	
Volumen del tambor (lavadora)	96,8 l
Volumen del tambor (secadora)	201 l
Motor	
Potencia del motor (lavadora)	0,67 kW
Potencia del motor (secadora)	0,25 kW
Calentamiento	
Eléctrico (lavadora)	4,8 kW
Eléctrico (secadora)	5,35 kW
Conexiones	
Conexiones eléctrico	120/240/60/1-30A - 120/208/60/1-30A 220/60/1-30A - 230/50/1-30 A
Datos de transporte	
Peso bruto	193 kg
Peso neto	177 kg
Dimensiones AxAxP	1986x683x704 mm
Dimensiones embalaje AxAxP	2032x737x832 mm
Volumen	1,25 m ³

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

CS10	597	225	610	1690*	1460*	333*	38,1	704	52	1211*	1986*	203	391	683	813*	938*	368*
------	-----	-----	-----	-------	-------	------	------	-----	----	-------	-------	-----	-----	-----	------	------	------

*Con las patas de nivelación giradas en la base.

