



Semi-industriell vaskesøyle

CS10

Funksjoner

- Frittstående: kan monteres på alle gulv og nivåer
- Dobbel kapasitet på samme gulvareal
- Topp, front og sidepanel er som standard tilgjengelig i hvitt
- Rustfritt stål inner- og yttertrommel
- Redesignet såpeholder med 4 kamre
- Sentrifuge med kraft på 440 G
 - fjerner mer fukt
 - minimerer tørketid og energiomkostnader
- 6 vaskeprogrammer med mulighet for programmering av modifiserte syklusalternativer
 - ekstra forvask
 - ekstra vasketid
 - ekstra skylling
- 5 tørkeprogrammer

Alternativer

- Topp, front og sidepaneler i rustfritt stål
- Kan leveres med tømmepumpe



VALGFRI

CS10

Kapasitet	2x10 kg
Trommelvolum (vaskemaskin)	96,8 l
Trommelvolum (tørketrommel)	201 l
Motor	
Motorkraft (vaskemaskin)	0,67 kW
Motorkraft (tørketrommel)	0,25 kW
Oppvarming	
Elektrisk (vaskemaskin)	4,8 kW
Elektrisk (tørketrommel)	5,35 kW
Tilkobling	
Tilgjengelige elektriske krav	2 x 1 fas 230 V 25 amp + 25 amp alt. 15 amp + 25 amp (CD 10 krever 25 amp i 1 fas) 2 x 3 fas 230 V 15 amp + 15 amp 2 x 3 fas 400 V 10 amp + 10 amp
Transportinformasjon	
Bruttovekt	193 kg
Nettovekt	177 kg
Dimensjoner HxBxD	1986x683x704 mm
Pakke dimensjoner HxBxD	2032x737x832 mm
Volum	1,25 m ³

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

CS10	597	225	610	1690*	1460*	333*	38,1	704	52	1211*	1986*	203	391	683	813*	938*	368*
------	-----	-----	-----	-------	-------	------	------	-----	----	-------	-------	-----	-----	-----	------	------	------

*Justerbare føtter er montert i fundamentet

