



# Lavadora semi-comercial **FW60** Secadora semi-comercial **FD112 - FDC112 - FDHP112**



## Características

### LAVADORAS

- Carcasa galvanizada en blanco
- Tambor y envoltorio en acero inoxidable
- Programador de fácil manejo
- Programas específicos para lavado material médico y de mopas
- Jabonera frontal
- Secadora compatible a disposición, colocada encima de la lavadora para ahorrar espacio
- Bomba de desagüe

### SECADORAS

- Carcasa galvanizada en blanco
- Tambor y envoltorio en acero inoxidable
- Gran ángulo de apertura de la puerta (Ø45 cm)

## Opciones

### LAVADORAS

- Monedero exterior
- Válvula de desagüe
- Bomba de detergentes líquidos
- Configuración eléctrica especial para barcos

### SECADORAS

- Monedero exterior
- Unidad de condensación (tipo FDC112)
- Calefacción por bomba de calor (tipo FDHP112)
- Configuración eléctrica especial para barcos



DISEÑO  
COMPACTO



UNIDAD  
APILABLE



ENERGÍA  
EFICIENTE



## FW60

Tambor	
Capacidad	6 kg
Volumen	60 l
Diámetro	480 mm
Revoluciones	
Revol. De centrifugación	1600 rpm
Factor G	690
Calentamiento	
Eléctrica	3,2 kW
Conexión	
Eléctrica	200V/50-60Hz/1 230V/50-60Hz/1 400-415V/50-60Hz/3+N 400-440V/60Hz/3
Agua	3/4"
Interr. Eléctricos	230V-10A / 400V-16A
Con. Del agua desagüe	
	Bomba de desagüe estándar, válvula de desagüe opcional
Datos de transporte	
Peso bruto	78 kg
Peso neto	76 kg
Dimensiones AxAxP	850x595x585 mm
Dimensiones embalaje AxAxP	920x640x660 mm

### FD 112 ventilación

### FDC 112 condensar

### FDHP 112 bomba de calor

Tambor			
Capacidad	6 kg	6 kg	6 kg
Volumen	112 l	112 l	112 l
Diámetro	571 mm	571 mm	571 mm
Calentamiento			
Electrical	3 kW	2,5 kW	-
Conexión			
Eléctrica	200V/50-60Hz/1 230V/50-60Hz/1 400-415V/50-60Hz/3+N 400-440V/60Hz/3	200V/50-60Hz/1 230V/50-60Hz/1 400-415V/50-60Hz/3+N 400-440V/60Hz/3	200V/50-60Hz/1 230V/50-60Hz/1 400-415V/50-60Hz/3+N 400-440V/60Hz/3
Interr. Eléctricos	230V-10A / 400V-16A	230V-10A / 400V-16A	230V-10A / 400V-16A
Paso del aire	123 m³/h	123 m³/h	123 m³/h
Evacuación del aire	100 mm	-	-
Datos de transporte			
Peso bruto	42 kg	46 kg	54 kg
Peso neto	40 kg	44 kg	52 kg
Dimensiones AxAxP	850x595x585 mm	850x595x585 mm	850x595x585 mm
Dimensiones embalaje AxAxP	920x640x660 mm	920x640x660 mm	920x640x660 mm