



Lavadoras suspendidas de alta centrifugación

IY335 - IY400 - IY520

Características

- Suspendidas, de alta centrifugación
- Cubierta de la máquina de acero inoxidable
- Tambor y envolvente de acero inoxidable
- Aries Elite - Libre programación
- Puerta de gran diámetro (Ø54cm) para facilitar la carga y descarga
- Válvulas de desagüe de gran diámetro (2xØ76mm)
- Fácil acceso a todas las partes de la máquina
- Motor accionado por variador de frecuencia
- Dispensador de jabón patentado con cinco divisiones independientes extraíbles
- Costillas del tambor perforadas: mayor acción mecánica, consumo de agua inferior
- Programas de lavado ECO - reduce significativamente el consumo de agua y electricidad
- Conexión para detergentes líquidos

Opciones

- Bombas para detergentes líquidos
- Aries Assist



DISEÑO
ROBUST



PUERTA EXTRA
GRANDE



GRAN VALVULA
DE DESAGÜE



| | IY335 | IY400 | IY520 |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| Tambor | | | |
| Capacidad 10:1 | 33 kg | 40 kg | 52 kg |
| Capacidad 9:1 | 37 kg | 44 kg | 58 kg |
| Volumen | 335 l | 400 l | 518 l |
| Diámetro | 914 mm | 914 mm | 914 mm |
| Motor | | | |
| Control de frecuencia | estándar | estándar | estándar |
| Revoluciones | | | |
| Revoluciones de lavado | 38 rpm | 38 rpm | 38 rpm |
| Revoluciones de centrifugado | 830 rpm | 830 rpm | 830 rpm |
| Factor G | 350 | 350 | 350 |
| Manejo | | | |
| Aries Elite | estándar | estándar | estándar |
| Gabinete | | | |
| Acero inoxidable | estándar | estándar | estándar |
| Fijación de seguridad | sí (4xM16) | sí (4xM16) | sí (4xM16) |
| Calentamiento | | | |
| Agua caliente al 100% | 90°C | 90°C | 90°C |
| 100% Eléctrico | 24 kW | 36 kW | 54 kW |
| Calentamiento a vapor | 3-8 bar | 3-8 bar | 3-8 bar |
| Conexión | | | |
| Eléctrica | 3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz | | |
| Entrada de agua | 25 mm (1") | 25 mm (1") | 25 mm (1") |
| Entrada de vapor | 19 mm (3/4") | 19 mm (3/4") | 19 mm (3/4") |
| Datos de transporte | | | |
| Peso bruto | 1310 kg | 1700 kg | 1770 kg |
| Peso neto | 1190 kg | 1560 kg | 1630 kg |
| Dimensiones AxAxP | 1905x1195x1330 mm | 1905x1195x1430 mm | 1905x1195x1610 mm |
| Dimensiones embalaje AxAxP | 2105x1430x1475 mm | 2105x1430x1570 mm | 2105x1430x1750 mm |
| Volumen | 4,4 m ³ | 4,7 m ³ | 5,3 m ³ |

Estándar = Versión estándar, * Probado de acuerdo con la norma EN 604 56
Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas

